



## VÄRISILMÄ AKVA KUULLOTE

<b>MAALITYYPPI</b>	Ulkokäyttöön tarkoitettu vesiohenteinen kuullote, joka imeytyy puupintaan. Suojaa puuta lialta, kosteudelta ja halkeilulta sekä hidastaa auringonvalon vaikutuksia. Maalaustarvikeryhmä 80.
<b>KÄYTTÖ</b>	Uudet ja aikaisemmin puunsuoja-aineella käsitellyt puupinnat, esim. ulkoseinät, ovet, ikkunanpuitteet, laiturit, kuistit, aidat ja pylväät. Suositellaan etenkin hirsipinnoille. Ulkokäyttöön suositellaan vain säilytettyä tuotetta.
<b>ERIKOISOMINAISUUDET</b>	Ei sovi kalvoa muodostavien öljy- tai dispersiopohjaisten puunsuoja-aineiden päälle eikä kasvihuoneisiin, kasvilavoihin tai eläinsuojiiin.
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 23 tilavuus-%
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
<b>Käytännön riittäisyys</b>	Sahalauta 5 - 8 m <sup>2</sup> /l Höylälauta ja hirsi 8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Tiheys</b>	n. 1,0 g/ml
<b>Kuivumisaika, +23°C</b>	
- pölykuiva	2 - 3 tunnin kuluttua
- seuraava käsittely	1 vuorokauden kuluttua
	Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.
<b>Ohenne, välineiden pesu</b>	Käytetään ohentamattomana. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
<b>Kiilto</b>	Puolihimmeä
<b>Värisävyt</b>	Väritön ja kuultavat puunsuojasävyt. Lopullinen väri näkyy vasta pinnan kuivuttua.
<b>Säänkestävyys</b>	Hyvä
<b>VARASTOINTI</b>	Ei saa jäättyä.

**VAROITUSMERKINTÄ**

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

**Käännä**

---

## KÄYTTÖOHJEET

### Pinnan esikäsitteleminen ja puun suojaus

Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly teräs- tai juuriharjalla tai teräskaapimella. Kovat, kiiltävät ennestään käsitellyt pinnat täytyy poistaa tai hioa.

Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA. Annetaan kuivua 1 vuorokausi.

Homeiset pinnat pestään Homepesuliuksella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Ennen käyttöä VÄRISILMÄ AKVA KUULLOTE sekoitetaan huolellisesti. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä kuullotetta samaan astiaan. Näin vältetään värierojen syntyminen. Puun suojaus on sekoitettava myös käytön aikana.

VÄRISILMÄ AKVA KUULLOTE levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla.

Käsittelemätön puupinta sivellään 1 - 2 kertaa sävyvoimakkuudesta ja halutusta lopputuloksesta riippuen. VÄRISILMÄ AKVA KUULLOTE sivellään tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Päätypuu käsitellään erityisen huolellisesti. Ensimmäinen käsittely suositellaan tehtäväksi siveltimellä. Ruiskua käytettäessä viimeistellään pinta siveltimellä. Ensimmäinen sively voidaan tehdä myös värittömällä VÄRISILMÄ AKVA KUULLOTTEELLA. Värittömän kuullotteen käyttöä yksistään ei suositella.

### Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---