



TUOTETYYPPI	Vesiohenteinen, syväälle puuhun tunkeutuva sävytettävä puuöljy, joka sisältää vettä hylkiviä aineita. Maalaustarvikeryhmä 89.4.	
KÄYTTÖ	Tarkoitettu erityisesti ulkona sijaitsevien, eksoottisista puumateriaaleista valmistettujen puutarhakalusteiden suojaukseen. Tällaisia puumateriaaleja ovat teak, "kovapuu", tammi ja mahonki. Muita kohteita ovat puiset, myös painekyllästetyt, laiturit, aidat, ritilät ja ovet. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojoihin.	
TEKNISET TIEDOT		
Kuiva-ainepitoisuus	N. 24 tilavuus-%	
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.	
Käytännön riittäisyys	Sahalauta	5 - 8 m ² /l
	Höylälauta	8 - 10 m ² /l
Tiheys	n. 0,85 g/ml	
Kuivumisaika, +23°C		
- pölykuiva	6 tunnin kuluttua	
- kuiva	1 vuorokauden kuluttua	
	Vältä kuitenkin käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana. Mahdollinen seuraava kerros voidaan levittää n. vuorokauden kuluttua. Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.	
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.	
Kiilto	Imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.	
Värisävyt	Väritön ja kuultavat sävyt.	
Säänkestävyys	Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille käsittely uusitaan vuosittain tai tarpeen mukaan.	

VAROITUSMERKINTÄ

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Homeiset pinnat pestään RENSA Homepesuliuksella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Suosittelimme, että eksoottisista puumateriaaleista valmistetut kalusteet ennen käsittelyä saavat "ilmastoitua" vähintään 2 viikkoa säälle ja sateelle alttiina. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA.

Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittely

Purkin sisältö sekoitetaan hyvin ennen levitystä. VÄRISILMÄ AKVA PUUÖLJY levitetään siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. Myös upotus on mahdollista.

Puuöljyä voidaan ohentaa 10 - 30 % imeytymisen parantamiseksi. Käsittely uusitaan puun laadusta riippuen kunnes pinta ei enää ime. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois rätillä noin 30 minuutin kuluttua levityksestä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta voimakkaassa auringonpaisteessa tai kostealla säällä on vältettävä.

VARASTOINTI

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.
